

XTP : stoombevochtiger elektrisch

Eenvoudige installatie en makkelijk onderhoud

De DriSteem XT series elektroden stoombevochtigers bieden mede door een eenvoudige installatie en makkelijk onderhoud een prijsgunstige oplossing voor het bevochtigen van kantoorruimten, gezondheidszorg, commerciële-, industriële en overheidsgebouwen.

Capaciteit

2.3 - 130 kg/h per toestel;
cascade schakeling tot 4 toestellen met een totale capaciteit van 520 kg/h



Type toestel	Max cap	Elek voeding	Spanning	Fase
(-)	(kg/h)	(A)	(V)	
XTP002	2	7.4	230	1
XTP003	5	15	230	1
XTP003	5	5	400	3
XTP006	8	9	400	3
XTP010	14	14	400	3
XTP017	22	24	400	3
XTP025	34	36	400	3
XTP033	45	48	400	3
XTP042	57	60	400	3
XTP048	64	69	400	3
XTP050	68	2x36	400	3
XTP067	90	2x48	400	3
XTP083	113	2x60	400	3
XTP096	130	2x69	400	3

Features/kenmerken XTP

- RVS omkasting als standaard
- RVS vul –en afvoerventiel
- Makkelijk onderhoud : er is geen reiniging vereist, enkel vervanging van de stoomcilinder wanneer nodig (melding op bedieningspaneel)
- Automatische en instelbare vul-en spoelcycli zorgen voor een optimaal rendement van de bevochtiger in functie van de waterkwaliteit
- Einde-seizoen-leegloop van de tank, verlaging kans op bacteriegroei.
- Vapor-logic® regelaar standaard

Webinterface (communicatie via network of via PC)



USB poort : voor het downloaden van bedrijfsgegevens en werkinsparameters voor een verdere analyse
Modbus en BACnet en optioneel Lontalk voor communicatie met verschillende gebouwbeheerssystemen.

15 weken data logging van volgende gegevens :

Vraag, stoomproductie, temperatuur, energieverbruik, alarmen, storingsmeldingen, waterniveau

Real-time klok : mogelijkheid tot opvragen van alarmen en meldingen met datum en uurvermelding, accurate drain en flush instellingen, enz...

- Verschillende stoomverdeelssystemen beschikbaar

